

Scheda dati

Specifiche



Interruttore magnetotermico (MCB),
Resi9, 1P + N, 25 A, curva C, 4500
A, 230 V

R9F37625

Prezzo : 17,11 EUR

Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo di prodotto o componente	Interruttore modulare
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	1P + N
Numero di poli protetti	1
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	25 A
Tipo di rete	"CA"
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Potere di interruzione	4500 A Icn conforme a EN/IEC 60898-1 a 230 V "CA" "50 Hz"
Norme di riferimento	EN/IEC 60898-1
Marchi qualità	IMQ

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	"50/60 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "CA" "50/60 Hz"
Limite di sgancio magnetico	5...10 x In "CA"
Classe di limitazione	3 conforme a EN/IEC 60898-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V "CA"
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	4

Altezza	81 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	72 mm
Profondità di incasso	44 mm
Peso prodotto	240 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	10000 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm² - flessibile con ghiera Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm² - flessibile
Lunghezza spelatura fili	14 mm
Coppia di serraggio	2 Nm
Protezione differenziale	Senza

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2 conforme a EN/IEC 60898-1
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,6 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	173,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	8,1 cm
Confezione 2: larghezza	8,8 cm
Confezione 2: profondità	22 cm
Confezione 2: peso	1,086 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm

Confezione 3: peso	13,566 kg
--------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostituzioni consigliate