

Scheda dati

Specifiche



Interruttore sezionatore iSW 4P 32A

A9S60432

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome del prodotto	Acti9 iSW
Tipo di prodotto o componente	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome dispositivo	iSW
Applicazione	Controllo
Numero di poli	4P
Categoria di utilizzazione	AC-22A
Attitudine al sezionamento	Si

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale di impiego [Ie]	32 A a 415 V "CA" "50/60 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V "CA" "50/60 Hz"
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V "CA" "50/60 Hz" conforme a EN/IEC 60669-2-4
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Segnalazione posizione contatti	Si
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	4
Altezza	77 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	70 mm
Colore	Bianco
Durata meccanica	300000 cicli
Durata elettrica	30000 cicli

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'adeguatezza o l'adattabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici.

Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Sostituzioni consigliate

Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia - 1 x 10 mm ² - rigido Morsetti a gabbia - 1 x 10 mm ² - flessibile Morsetti a gabbia - 2 x 10 mm ² - flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60669-2-4
Grado di protezione IP	IP4
Grado di inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-20...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	130 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	2,73 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	20 cm
Confezione 2: peso	833 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	10,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì